

Planilha de Especificação de EPI / EPC
Processo de Compra

SC 3086/2023

Item	Código Pirâmide	EPI	Especificação	Aplicação	Unid	Qtd a Comprar
1	06.01.01.0030	Bota de Segurança - tam 35	Bota de segurança com fechamento em cadarço, cano acolchoado, linqueta tipo morcego, cabedal confeccionado em NOBUCK, com forração em sintético, palmilha de montagem em material reciclável fixada pelo processo strobrel, solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente ao cabedal, anti-estático, com biqueira plástica do tipo toe box. Com Certificado de Aprovação - CA como no mínimo 1 ano de validade.	Não usar caso o calçado apresente solado quebradiço, rasgos, ou perfurações que permitam a penetração de umidade.	par	1
2	06.01.01.0006	Bota de Segurança - tam 37	Bota de segurança com fechamento em cadarço, cano acolchoado, linqueta tipo morcego, cabedal confeccionado em NOBUCK, com forração em sintético, palmilha de montagem em material reciclável fixada pelo processo strobrel, solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente ao cabedal, anti-estático, com biqueira plástica do tipo toe box. Com Certificado de Aprovação - CA como no mínimo 1 ano de validade.	Não usar caso o calçado apresente solado quebradiço, rasgos, ou perfurações que permitam a penetração de umidade.	par	1
3	06.01.01.0007	Bota de Segurança - tam 38	Bota de segurança com fechamento em cadarço, cano acolchoado, linqueta tipo morcego, cabedal confeccionado em NOBUCK, com forração em sintético, palmilha de montagem em material reciclável fixada pelo processo strobrel, solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente ao cabedal, anti-estático, com biqueira plástica do tipo toe box. Com Certificado de Aprovação - CA como no mínimo 1 ano de validade.	Não usar caso o calçado apresente solado quebradiço, rasgos, ou perfurações que permitam a penetração de umidade.	par	1
4	06.01.01.0009	Bota de Segurança - tam 40	Bota de segurança com fechamento em cadarço, cano acolchoado, linqueta tipo morcego, cabedal confeccionado em NOBUCK, com forração em sintético, palmilha de montagem em material reciclável fixada pelo processo strobrel, solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente ao cabedal, anti-estático, com biqueira plástica do tipo toe box. Com Certificado de Aprovação - CA como no mínimo 1 ano de validade.	Não usar caso o calçado apresente solado quebradiço, rasgos, ou perfurações que permitam a penetração de umidade.	par	3
5	06.01.01.0010	Bota de Segurança - tam 41	Bota de segurança com fechamento em cadarço, cano acolchoado, linqueta tipo morcego, cabedal confeccionado em NOBUCK, com forração em sintético, palmilha de montagem em material reciclável fixada pelo processo strobrel, solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente ao cabedal, anti-estático, com biqueira plástica do tipo toe box. Com Certificado de Aprovação - CA como no mínimo 1 ano de validade.	Não usar caso o calçado apresente solado quebradiço, rasgos, ou perfurações que permitam a penetração de umidade.	par	3
6	06.01.01.0011	Bota de Segurança - tam 42	Bota de segurança com fechamento em cadarço, cano acolchoado, linqueta tipo morcego, cabedal confeccionado em NOBUCK, com forração em sintético, palmilha de montagem em material reciclável fixada pelo processo strobrel, solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente ao cabedal, anti-estático, com biqueira plástica do tipo toe box. Com Certificado de Aprovação - CA como no mínimo 1 ano de validade.	Não usar caso o calçado apresente solado quebradiço, rasgos, ou perfurações que permitam a penetração de umidade.	par	3
7	06.01.01.0063	Perneira couro sintético.	Perneira couro sintético c/ 5T e proteção dorso e joelho com velcro.	Não utilizar se apresentar dano.	par	5
8	06.01.01.0039	Óculos de segurança Lente Escura	Óculos de segurança com lente escura espelhada na cor prata (espelhado IN and OUT), armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato, hastes articuladas do tipo espátula, com ajuste do tamanho através de no mínimo três estágios e proteção lateral do mesmo material óculos. Deve possuir proteção contra impactos de partículas volantes, contra raios UVA e UVB, tratamento antirrisco, anti-embaçante, ser leve e confortável ao rosto. Deve possuir CA com no mínimo 1 ano de validade.	Não utilizar sem a indicação do CA.	und	24

Item	Código Pirâmide	EPI	Especificação	Aplicação	Unid	Qtd a Comprar
9	06.01.01.0037	Proteção Respiratória Descartável	Respirador purificador de ar tipo peça semifacial filtrante para partículas, formato tipo concha, apresentando face externa e interna branca, existência de dois tirantes elásticos brancos perfazendo quatro alças: duas na parte superior, para fixação da peça no alto da cabeça e outras duas na parte inferior para fixação na altura da nuca do usuário. Tira de material metálico para ajuste no septo nasal. Sem válvula de exalação. Sem manutenção. Com Certificado de Aprovação - CA como no mínimo 1 ano de validade.	Não fazer uso prolongado. Não utilizar em caso de rasgos.	und	12
10	06.01.01.0040	Protetor Auditivo - Tipo Plug	Protetor auditivo, tipo plug de inserção de três flanges tipo cogumelo, moldado em copolímero ou silicone, mácio, atóxico, anti-alérgico e lavável. Com caixa protetora. Com Certificado de Aprovação - CA como no mínimo 1 ano de validade.	Não utilizar se danificado ou se já utilizado por outra pessoa.	par	12
11	06.01.01.0028	Luva Tricotada Pigmentada	Luva tricotada em uma só peça, com pigmentação anti-derrapante na palma em PVC, punho elástico com acabamento em overlock. Com Certificado de Aprovação - CA com no mínimo 1 ano de validade.	Não usar se rasgado, não usar na manipulação de peças e equipamentos aquecidos, Não usar se seu interior estiver sujo, molhado ou impregnado com algum produto químico.	par	120
12	06.01.01.0066	Luva tricotada com revestimento em PU	Luva de segurança tricotada em nylon com revestimento em poliuretano na palma, face palmar e pontas dos dedos. Punho em elastano. Propriedades antiestática. Nível de desempenho mínimo: 2041. Com certificado de Aprovação - CA com no mínimo 1 ano de validade.	Não usar se rasgado, não usar na manipulação de peças e equipamentos aquecidos, Não usar se seu interior estiver sujo, molhado ou impregnado com algum produto químico.	par	tam 8 - 40 tam 9 - 60
13	06.01.01.0003	Protetor solar	Bloqueador solar com filtros físicos e químicos, anti radiação UVA/UVB. Com formulação sem produtos perigosos à pele e à saúde, indicado para pessoas fototipo 2,3,4 e 5. Fator de Proteção Solar - FPS mínimo 50 (cinqüenta). Produto não oleoso, não comedogênico, livre de Para-Amino Benzoic Acid - PABA. Produto água-resistente. Na forma de loção cremosa. Permanência na pele por no mínimo 2 (duas) horas. Proteção imediata. Validade do produto mínima de 1 ano. Com registro no Ministério da Saúde.	Não utilizar com prazo de validade vencido.	Bisnaga 120 g	12
14	06.01.01.0045	Cinto Segurança tp paraquedista, alcochoado cintura espuma EVA.	Cinturão de segurança tipo paraquedista - Confeccionado em fita de poliéster de 45 mm e fita secundária de poliéster de 25mm - Possui 3 elementos de engate, sendo 2 pontos nos ombros em laço de fita para deslocamento em espaço confinado e 1 dorsal em argola de aço - Possui 3 fivelas em aço e 3 fivelas em plástico para fechamento e ajuste da cintura e pernas e 1 fivela plástica para fechamento frontal. Talabarte Simples em Y SEM absorvedor de energia composto por: fita de Poliéster de 45 mm, 01 mosquetão confeccionado em aço dupla trava e com abertura de 21± 2 mm, 02 mosquetões confeccionados em aço dupla trava e com abertura de 55mm. De acordo com norma NBR 15835, NBR 15836.	Não utilizar quando apresentar desgaste ou ter sido utilizado em acidente.	und	2
15	06.01.01.0065	Boné casquete	Boné com casquete em tecido microfibra ou terbrim de alta gramatura. Touca árabe com fechamento parcial fixado por botão de pressão. Tecido com proteção UV, com certificado de qualidade e laudo. Absorvedor de suor. Logo em silk. Com Certificado de Aprovação - CA.	Não utilizar se danificado.	und	40
16	06.01.01.0025	Lanterna para capacete	Lanterna de cabeça, fixação na cabeça através de cinta de fixação. Led. Alimentação por bateria recarregável. Resistente a água. Potência mínima IP4. Duração mínima de 3 horas. Carregador incluso.	Em caso de queda do equipamento não utilizar e verificar condições de isolamento.	und	12