

Planilha de Especificação de EPI / EPC
Processo de Compra

Item	Código Pirâmide	EPI	Especificação	Aplicação	Unid	Qtd a Comprar
1	06.01.01.0011	Bota de Segurança - tam 42	Bota de segurança com fechamento em cadarço, cano acolchoado, linqueta tipo morcego, cabedal confeccionado em NOBUCK, com forração em sintético, palmilha de montagem em material reciclável fixada pelo processo strobrel, solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente ao cabedal, anti-estático, com biqueira plástica do tipo toe box. Com Certificado de Aprovação - CA como no mínimo 1 ano de validade.	Não usar caso o calçado apresente solado quebradiço, rasgos, ou perfurações que permitam a penetração de umidade.	par	1
2	06.01.01.0012	Bota de Segurança - tam 43	Bota de segurança com fechamento em cadarço, cano acolchoado, linqueta tipo morcego, cabedal confeccionado em NOBUCK, com forração em sintético, palmilha de montagem em material reciclável fixada pelo processo strobrel, solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente ao cabedal, anti-estático, com biqueira plástica do tipo toe box. Com Certificado de Aprovação - CA como no mínimo 1 ano de validade.	Não usar caso o calçado apresente solado quebradiço, rasgos, ou perfurações que permitam a penetração de umidade.	par	1
3	06.01.01.0039	Óculos de segurança Lente Escura	Óculos de segurança com lente escura espelhada na cor prata (espelhado IN and OUT), armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato, hastes articuladas do tipo espátula, com ajuste do tamanho através de no mínimo três estágios e proteção lateral do mesmo material óculos. Deve possuir proteção contra impactos de partículas volantes, contra raios UVA e UVB, tratamento antirrisco, anti-embaçante, ser leve e confortável ao rosto. Deve possuir CA com no mínimo 1 ano de validade.	Não utilizar sem a indicação do CA.	und	1
4	06.01.01.0039	Óculos de segurança Lente Escura	Óculos de segurança com lente escura espelhada na cor prata (espelhado IN and OUT), armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato, hastes articuladas do tipo espátula, com ajuste do tamanho através de no mínimo três estágios e proteção lateral do mesmo material óculos. Deve possuir proteção contra impactos de partículas volantes, contra raios UVA e UVB, tratamento antirrisco, anti-embaçante, ser leve e confortável ao rosto. Deve possuir CA com no mínimo 1 ano de validade.	Não utilizar sem a indicação do CA.	und	3
5	06.01.01.0064	Bota de Segurança com proteção metatarso N 43	Bota de segurança com fechamento em cadarço, cano acolchoado, linqueta tipo morcego, cabedal confeccionado em NOBUCK, com forração em sintético, palmilha de montagem em material reciclável fixada pelo processo strobrel, solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente ao cabedal, anti-estático, com biqueira plástica do tipo toe box. Com Certificado de Aprovação - CA como no mínimo 1 ano de validade.	Não usar caso o calçado apresente solado quebradiço, rasgos, ou perfurações que permitam a penetração de umidade.	par	1