

Planilha de Especificação de EPI / EPC
Processo de Compra

SC 56/2026

Item	Código Pirâmide	EPI	Especificação	Aplicação	Unid	Qtd a Comprar
1	06.01.02.0007	Bota de Segurança - tam 37	Bota de segurança com fechamento em cadarço, cano acolchoado, linqueta tipo morcego, cabedal confeccionado em NOBUCK, com forração em sintético, palmilha de montagem em material reciclável fixada pelo processo strobrel, solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente ao cabedal, anti-estático, com biqueira plástica do tipo toe box. Com Certificado de Aprovação - CA como no mínimo 1 ano de validade.	Proteção dos pés do usuário em áreas em não haja risco de que de materiais e/ou objetos pesados sobre os artelhos. Proteção em áreas de risco com influência de umidade.	par	2
2	06.01.02.0008	Bota de Segurança - tam 38	Bota de segurança com fechamento em cadarço, cano acolchoado, linqueta tipo morcego, cabedal confeccionado em NOBUCK, com forração em sintético, palmilha de montagem em material reciclável fixada pelo processo strobrel, solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente ao cabedal, anti-estático, com biqueira plástica do tipo toe box. Com Certificado de Aprovação - CA como no mínimo 1 ano de validade.	Proteção dos pés do usuário em áreas em não haja risco de que de materiais e/ou objetos pesados sobre os artelhos. Proteção em áreas de risco com influência de umidade.	par	2
3	06.01.02.0009	Bota de Segurança - tam 39	Bota de segurança com fechamento em cadarço, cano acolchoado, linqueta tipo morcego, cabedal confeccionado em NOBUCK, com forração em sintético, palmilha de montagem em material reciclável fixada pelo processo strobrel, solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente ao cabedal, anti-estático, com biqueira plástica do tipo toe box. Com Certificado de Aprovação - CA como no mínimo 1 ano de validade.	Proteção dos pés do usuário em áreas em não haja risco de que de materiais e/ou objetos pesados sobre os artelhos. Proteção em áreas de risco com influência de umidade.	par	2
4	06.01.02.0010	Bota de Segurança - tam 41	Bota de segurança com fechamento em cadarço, cano acolchoado, linqueta tipo morcego, cabedal confeccionado em NOBUCK, com forração em sintético, palmilha de montagem em material reciclável fixada pelo processo strobrel, solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente ao cabedal, anti-estático, com biqueira plástica do tipo toe box. Com Certificado de Aprovação - CA como no mínimo 1 ano de validade.	Proteção dos pés do usuário em áreas em não haja risco de que de materiais e/ou objetos pesados sobre os artelhos. Proteção em áreas de risco com influência de umidade.	par	5
5	06.01.02.0011	Bota de Segurança - tam 42	Bota de segurança com fechamento em cadarço, cano acolchoado, linqueta tipo morcego, cabedal confeccionado em NOBUCK, com forração em sintético, palmilha de montagem em material reciclável fixada pelo processo strobrel, solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente ao cabedal, anti-estático, com biqueira plástica do tipo toe box. Com Certificado de Aprovação - CA como no mínimo 1 ano de validade.	Proteção dos pés do usuário em áreas em não haja risco de que de materiais e/ou objetos pesados sobre os artelhos. Proteção em áreas de risco com influência de umidade.	par	2
6	06.01.02.0014	Capacete Branco	Capacete de segurança, com uma nervura no casco, tipo aba frontal, injetado em polietileno de alta densidade com dois pontos para fixação da jugular. Capacete de segurança tipo II da norma NBR 8221, Classe B, sem porosidade, não condutor de corrente elétrica e com alta resistência dielétrica. Fendas laterais, tipo slot, para acoplamento de acessórios. Cor branca. Conforme ABNT-NBR 8221. Com Certificado de Aprovação - CA válido.	Proteção da cabeça contra queda de materiais.	und	12
7	06.01.02.0015	Carneira para capacete	Suspensão injetada em plástico, fixa ao casco através de quatro pontos de encaixe, tira absorvente de suor em espuma e material sintético, coroa composta de duas tiras de tecido de náilon cruzadas, montadas em quatro "clips" de plástico e fixadas com uma costura, com regulagem de tamanho através de ajuste simples ou catraca. Com Certificado de Aprovação - CA como no mínimo 1 ano de validade.	Promover o amortecimento de impacto sobre a cabeça.	und	12

Item	Código Pirâmide	EPI	Especificação	Aplicação	Unid	Qtd a Comprar
8	06.01.01.0066	Luva tricotada com revestimento em PU	Luva de sgurança tricotada em nylon com revestimento em poliuretano na palma, face palmar e pontas dos dedos. Punho em elastano. Propriedades antiestática. Nível de desempenho mínimo: 2041. Com certificado de Aprovação - CA com no mínimo 1 ano de validade.	Proteção das mãos contra umidade e produtos químicos.	par	tam 9 - 120 tam 8 - 120
9	06.01.02.0017	Proteção Respiratória Descartável	Respirador purificador de ar tipo peça semifacial filtrante para partículas, formato tipo concha, apresentando face externa e interna branca, existência de dois tirantes elásticos brancos perfazendo quatro alças: duas na parte superior, para fixação da peça no alto da cabeça e outras duas na parte inferior para fixação na altura da nuca do usuário. Tira de material metálico para ajuste no septo nasal. Sem válvula de exalação. Sem manutenção. Com Certificado de Aprovação - CA como no mínimo 1 ano de validade.	Proteção das vias respiratórias do usuário contra poeiras, névoas e fumos.	und	24
10	06.01.02.0018	Protetor Auditivo - Tipo Plug	Protetor auditivo, tipo plug de inserção de três flanges tipo cogumelo, moldado em copolímero ou silicone, mácio, atóxico, anti-alérgico e lavável. Com caixa protetora. Com Certificado de Aprovação - CA como no mínimo 1 ano de validade.	Proteção contra ruído.	par	24
11	06.01.01.0028	Luva Tricotada Pigmentada	Luva tricotada em uma só peça, com pigmentação anti-derrapante na palma em PVC, punho elástico com acabamento em overloque. Com Certificado de Aprovação - CA com no mínimo 1 ano de validade.	Proteção das mãos contra abrasão e riscos mecânicos leves.	par	120
12	06.01.01.0093	Protetor solar com repelente	Bloqueador solar com filtros físicos e químicos, anti radiação UVA/UVB. Com formulação sem produtos perigosos à pele e à saúde, indicado para pessoas fototipo 2,3,4 e 5. Fator de Proteção Solar - FPS mínimo 50 (ciquenta). Produto não oleoso, não comedogênico, livre de Para-Amino Benzoic Acid - PABA. Produto água-resistente. Na forma de loção cremosa. Permanência na pele por no mínimo 2 (duas) horas. Proteção imediata. Validade do produto mínima de 1 ano. Com registro no Ministério da Saúde, formula com repelente de insetos e mosquito da espécie Aedes aegypt.	Proteção contra a ação nociva dos raios ultravioletas dos tipos UVA e UVB emitidas pelas radiações solares, pelas radiações provenientes de trabalhos com soldas elétricas e de outras máquinas e equipamentos que emitam este tipo de radiações.	120 ml	24
13	06.01.01.0063	Perneira couro sintético.	Perneira couro sintético c/ 5T e proteção dorso e joelho com velcro.	Proteção membros inferiores	par	6